



La télécommande tactile TACTUM 4 NTR est dotée d'un écran tactile 4,3 pouces multi touch.



Intégrant une véritable centrale de commandes elle permet de manière autonome le contrôle d'équipements KNX, IP, Infra Rouge ou encore RS232.

Idéale pour le pilotage dans les environnements résidentiels, la télécommande TACTUM 4 NTR s'intègre parfaitement également dans les applications professionnelles et peut être couplée aux centrales de commande VITY pour les environnements importants

Autonomie

Ne nécessite pas de centrale de commandes pour une installation domestique

Ergonomie

Légère, version murale ou desktop

KNX

Permet le contrôle direct des équipements KNX

Module énergie

Contrôle la consommation d'énergie

Audio

2 hauts parleurs intégrés

Produits Complémentaires :



Modules KNX : relais, alimentations, boutons poussoirs, etc ...



Centrales de commandes : Minimono, Multicustom, Maximono

TACTUM 4NTR



Spécifications Techniques

TACTUM 4NTR

Ecran LCD	TFT Couleur 4,3" (10,9 Cm) Type : WQVGA (480X272) Aspect : 16/9 Luminosité : 500cd/m ² Couleurs : 262,144 (18-bit)
Dalle tactile	Capacitive multipoint
Mémoire	Interne: 128 Mo SDRAM Stockage : MiniSD : 1Go
Entrées /Sorties	1 x 10/100 Mbps Ethernet PoE (RJ45) 1 x RS-232/422/485 (RJ11) 1 x Port KNX (2.5 Type Phoenix) 1 x Port Infrarouge (Mini Jack 3.5 mm) 1 x Slot (Interne) carte mémoire MiniSD 1 x Port USB 1.1 1 x Récepteur Infrarouge 1 x Capteur de luminosité 1 x Détecteur de présence 4 x Boutons poussoirs rétro-éclairé bleu 1 x Bouton de mise en fonction On/Off
WI-FI	802.11 b/g
Camera	3M pixel CMOS YUV
Audio	2 X Hauts parleurs 1.5W 1 X Microphone
Alimentation	Consommation : 0,56 A @ 12VDC Bloc d'alimentation standard 110/240 VAC- 12 V DC -(optionnelle) Mode: Alimentation standard 12/36 Volts DC supporté Mode: PoE 802.3af avec alimentation injecteur déportée PoE (fournie)
Certifications	CE Classe A-B, FCC Part 15 Classe B RoHS IEC/EN-60950
Environnement	Température de fonctionnement 0°C à 50°C Température de stockage : -10° à 60° Humidité 5% à 90% RH (Non Condensé)
Dimensions	174 (L) x 120 (H) x 62 (P)
Poids	0.632 kg
Fixations Murales	WB-4NTR : boîtier d'encastrement mural ONW-4NTR : Support mural
Accessoires fournis	1 pc alimentation PoE 100/240 DC – 48V 400 mA 1 pc Pied de table 1 pc Câble réseau souple et plat RJ 45 de 2 mètres 1 Pc Sachet comprenant : 1 Obturateur de camera et 4 vis 13.4 mm pour la fixation de la télécommande TACTUM 4 NTR sur le support mural WB-4NTR et ONW-4NTR.
Accessoires optionnels	Alimentation 100-240AC – 12 VDC, 1 Amp Câble TN232 Emetteur IR VIEC 3501F ou VIEC 3502F Fixation murale : WB-4NTR Encastrement mural : ONW-4NTR
VERSIONS (couleurs)	TACTUM 4NTR A Carrosserie Anthracite TACTUM 4NTR W Carrosserie Blanche